

Walraven IH126K Fenolisch Isolatieblok 30 mm dik

(D1020)

Voor stalen, koperen en kunststof leidingen



Voordelen & kenmerken

- Dragende isolatie voor stalen, koperen en kunststof leidingen
- Metalen spreidplaat aangeraden boven 50 NB
- Met folie bedekt
- Vervaardigd uit High Density Phenolic Foam
- Verwaarloosbare wateropname
- bevat geen CFK's en HCFC's
- K-waarde 0.030 tot 0.037 W/(mK) bij 10 °C
- Thermische geleidbaarheid bepaald door het testen van cilindrische monsters volgens BS EN ISO 8497
- Dichtheid: <111 mm OD leiding, 60kg/m³
- Dichtheid: 111 mm tot 169 mm OD leiding, 80 kg/m³
- dichtheid: >170mm OD pijp, 120kg/m³
- temperatuurbestendig van -50 °C tot +110 °C

Productnummer	Buitendiameter buis	DN	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Materiaal dikte	Bedrijfstemperatuur	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	W x H x L	MT		Fa,z
Eenheid beschrijving	mm		mm x mm x mm	mm	cel	N
8901030015	15		75 x 75 x 90	30	-50 - 110	120
8901030021	22	DN 15	81 x 81 x 90	30	-50 - 110	176
8901030027	28	DN 20	87 x 87 x 90	30	-50 - 110	224
8901030034	35	DN 25	94 x 94 x 90	30	-50 - 110	280
8901030042	42	DN 32	102 x 102 x 90	30	-50 - 110	337
8911030048	48	DN 40	108 x 108 x 90	30	-50 - 110	387
8911030054	54		114 x 114 x 90	30	-50 - 110	433
8911030060	60	DN 50	120 x 120 x 90	30	-50 - 110	483
8911030063	63		123 x 123 x 90	30	-50 - 110	505
8911030066	66		126 x 126 x 90	30	-50 - 110	529
8911030076	76	DN 65	136 x 136 x 90	30	-50 - 110	609
8911030089	89	DN 80	149 x 149 x 90	30	-50 - 110	712
8911030104	104		164 x 164 x 90	30	-50 - 110	833
8911030108	108		168 x 168 x 90	30	-50 - 110	865
8911030110	110		170 x 170 x 90	30	-50 - 110	881
8911030114	114	DN 100	174 x 174 x 90	30	-50 - 110	1.827
8911030129	129		189 x 189 x 90	30	-50 - 110	2.067
8911030133	133		193 x 193 x 90	30	-50 - 110	2.131
8911030140	141	DN 125	200 x 200 x 90	30	-50 - 110	2.239
8911030154	154		214 x 214 x 90	30	-50 - 110	2.468
8911030160	160		220 x 220 x 90	30	-50 - 110	3.561
8911230168	168	DN 150	228 x 228 x 125	30	-50 - 110	3.746
8911230219	219	DN 200	279 x 279 x 125	30	-50 - 110	11.468
8911230273	273	DN 250	333 x 333 x 125	30	-50 - 110	14.296
8912030323	323,8	DN 300	383 x 383 x 200	30	-50 - 110	27.139
8912030356	355,6	DN 350	416 x 416 x 200	30	-50 - 110	29.795