

Walraven IH126K Fenolisch Isolatieblok 35 mm dik

(D1022)

Voor stalen, koperen en kunststof leidingen



Voordelen & kenmerken

- Dragende isolatie voor stalen, koperen en kunststof leidingen
- Metalen spreidplaat boven 50 NB
- Met folie bedekt
- Vervaardigd uit High Density Phenolic Foam
- Verwaarloosbare wateropname
- bevat geen CFK's en HCFC's
- K-waarde 0.030 tot 0.037 W/m C bij 10 °C
- Thermische geleidbaarheid bepaald door het testen van cilindrische monsters volgens BS EN ISO 8497
- Dichtheid: <111mm OD leiding, 60kgs/m³
- Dichtheid: 111 mm tot 169 mm OD leiding, 80 kg/m³
- dichtheid: >170mm OD pijp, 120kgs/m³
- temperatuurbestendig van -50 °C tot +110 °C

Productnummer	Buitendiameter buis	DN	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Materiaal dikte	Bedrijfstemperatuur	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	W x H x L	MT		Fa,z
Eenheid beschrijving	mm		mm x mm x mm	mm	cel	N
8901035021	22	DN 15	91 x 91 x 90	35	-50 - 110	176
8901035027	27	DN 20	97 x 97 x 90	35	-50 - 110	224
8901035034	35	DN 25	104 x 104 x 90	35	-50 - 110	280
8901035042	42	DN 32	112 x 112 x 90	35	-50 - 110	337
8911035048	48	DN 40	118 x 118 x 90	35	-50 - 110	387
8911035054	54		124 x 124 x 90	35	-50 - 110	433
8911035060	60	DN 50	130 x 130 x 90	35	-50 - 110	483
8911035076	76		146 x 146 x 90	35	-50 - 110	609
8911035089	89	DN 80	159 x 159 x 90	35	-50 - 110	712
8911035108	108		178 x 178 x 90	35	-50 - 110	865
8911035114	114	DN 100	184 x 184 x 90	35	-50 - 110	1.827
8911035140	141	DN 125	210 x 210 x 90	35	-50 - 110	2.239
8911235168	168	DN 150	238 x 238 x 125	35	-50 - 110	3.746
8911235219	219	DN 200	289 x 289 x 125	35	-50 - 110	11.468
8911235273	273	DN 250	343 x 343 x 125	35	-50 - 110	14.296