

Walraven IH126K Fenolisch Isolatieblok 40 mm dik

(D1025)

Voor stalen, koperen en kunststof leidingen



Voordelen & kenmerken

- Dragende isolatie voor stalen, koperen en kunststof leidingen
- Metalen spreidplaat aangeraden boven 50 NB
- Met folie bedekt
- Vervaardigd uit High Density Phenolic Foam
- Verwaarloosbare wateropname
- bevat geen CFK's en HCFC's
- K-waarde 0.030 tot 0.037 W/(mK) bij 10 °C
- Thermische geleidbaarheid bepaald door het testen van cilindrische monsters volgens BS EN ISO 8497
- Dichtheid: <111 mm OD leiding, 60kgs/m³
- Dichtheid: 111 mm tot 169 mm OD leiding, 80 kg/m³
- dichtheid: >170mm OD pijp, 120kgs/m³
- temperatuurbestendig van -50 °C tot +110 °C

Productnummer	Buitendiameter buis	DN	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Materiaal dikte	Bedrijfstemperatuur	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	W x H x L	MT		Fa,z
Eenheid beschrijving	mm		mm x mm x mm	mm	cel	N
8901040015	15		95 x 95 x 90	40	-50 - 110	120
8901040021	22	DN 15	101 x 101 x 90	40	-50 - 110	176
8901040024	24		104 x 104 x 90	40	-50 - 110	192
8901040027	28	DN 20	107 x 107 x 90	40	-50 - 110	224
8901040032	32		112 x 112 x 90	40	-50 - 110	256
8901040034	35	DN 25	114 x 114 x 90	40	-50 - 110	280
8901040040	40		120 x 120 x 90	40	-50 - 110	320
8901040042	42	DN 32	122 x 122 x 90	40	-50 - 110	337
8911040048	48	DN 40	128 x 128 x 90	40	-50 - 110	387
8911040054	54		134 x 134 x 90	40	-50 - 110	433
8911040060	60	DN 50	140 x 140 x 90	40	-50 - 110	483
8911040066	66		146 x 146 x 90	40	-50 - 110	529
8911040076	76	DN 65	156 x 156 x 90	40	-50 - 110	609
8911040089	89	DN 80	169 x 169 x 90	40	-50 - 110	712
8911040108	108		188 x 188 x 90	40	-50 - 110	865
8911040114	114	DN 100	194 x 194 x 90	40	-50 - 110	1.827
8911040133	133		213 x 213 x 90	40	-50 - 110	2.131
8911040140	139	DN 125	220 x 220 x 90	40	-50 - 110	3.109
8911040159	159		239 x 239 x 90	40	-50 - 110	2.831
8911240168	168	DN 150	248 x 248 x 125	40	-50 - 110	3.746
8911240219	219	DN 200	299 x 299 x 125	40	-50 - 110	11.468
8911240273	219	DN 250	133 x 522 x 516	40	-50 - 110	14.296
8912040323	323,8	DN 300	403 x 403 x 200	40	-50 - 110	27.139
8912040356	355,6	DN 350	436 x 436 x 200	40	-50 - 110	29.795