

Walraven IH126K Fenolisch Isolatieblok 50 mm dik

(D1030)

Voor stalen, koperen en kunststof leidingen



Voordelen & kenmerken

- Dragende isolatie voor stalen, koperen en kunststof leidingen
- Metalen spreidplaat aangeraden boven 50 NB
- Met folie bedekt
- Vervaardigd uit High Density Phenolic Foam
- Verwaarloosbare wateropname
- bevat geen CFK's en HCFC's
- K-waarde 0.030 tot 0.037 W/(mK) bij 10 °C
- Thermische geleidbaarheid bepaald door het testen van cilindrische monsters volgens BS EN ISO 8497
- Dichtheid: <111mm OD leiding, 60kgs/m³
- Dichtheid: 111 mm tot 169 mm OD leiding, 80 kg/m³
- dichtheid: >170mm OD pijp, 120kgs/m³
- temperatuurbestendig van -50 °C tot +110 °C

Productnummer	Buitendiameter buis	DN	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Materiaal dikte	Bedrijfstemperatuur	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	W x H x L	MT		Fa,z
Eenheid beschrijving	mm		mm x mm x mm	mm	cel	N
8901050021	22	DN 15	121 x 121 x 90	50	-50 - 110	176
8901050027	28	DN 20	127 x 127 x 90	50	-50 - 110	224
8901050034	35	DN 25	134 x 134 x 90	50	-50 - 110	280
8901050042	42	DN 32	142 x 142 x 90	50	-50 - 110	337
8911050048	48	DN 40	148 x 148 x 90	50	-50 - 110	387
8911050054	54		154 x 154 x 90	50	-50 - 110	433
8911050060	60	DN 50	160 x 160 x 90	50	-50 - 110	483
8911050066	66		166 x 166 x 90	50	-50 - 110	529
8911050076	76	DN 65	176 x 176 x 90	50	-50 - 110	609
8911050089	89	DN 80	189 x 189 x 90	50	-50 - 110	712
8911050108	108		208 x 208 x 90	50	-50 - 110	865
8911050114	114	DN 100	214 x 214 x 90	50	-50 - 110	1.827
8911050140	141	DN 125	240 x 240 x 90	50	-50 - 110	2.487
8911050159	159		259 x 259 x 90	50	-50 - 110	2.831
8911250168	168	DN 150	268 x 268 x 125	50	-50 - 110	3.746
8911250219	219	DN 200	133 x 522 x 516	50	-50 - 110	11.468
8911250273	273	DN 250	133 x 522 x 516	50	-50 - 110	14.296
8912050323	323,8	DN 300	423 x 423 x 200	50	-50 - 110	27.139