


Walraven BISOFIX® CF Vastpunt Koudebeugel

(E0503)



Installation

088 1 XXX BISOFIX® CF

Voordelen & kenmerken

- Geïsoleerde koudebeugels van drukvast polyurethaanschuim
- Geïntegreerde schuimbinnenruimte voor montage van de drukflens
- Buitenste verbindingsschalen (verzinkt) voor verbinding met tweedelige set door middel van dwarsbalken
- Hoge axiale krachtabSORPTIE door de plaats waar de drukflens aan de buis is gelast
- Duurzame materialen zorgen voor een langdurige en betrouwbare bedrijfszekerheid
- PUR-schuimdichtheid ca. 250 kg/m³
- ontvlambaarheidsklasse B2 (DIN 4102)
- K-waarde 0,042 W/mK bij 0 °C

Productnummer	Buitendiameter buis	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Isolatiedikte	Max. toegestane belasting F _{0,2}
Referentie letter	D	G	W x H x L	Is	F _{0,2}
Eenheid beschrijving	mm		mm x mm x mm	mm	N
0881076	76,1	Geen	203 x 137 x 100	30	3.600
0881088	88,9	Geen	210 x 150 x 105	30	4.300
0881114	114,3	Geen	275 x 195 x 115	40	6.900
0881133	133	Geen	295 x 220 x 120	40	7.700
0881139	139,7	Geen	300 x 220 x 130	40	8.100
0881159	159	Geen	310 x 240 x 130	40	9.200
0881168	168,3	Geen	325 x 255 x 135	40	9.700
0881219	219,1	Geen	450 x 340 x 205	60	23.000
0881273	273	Geen	500 x 400 x 210	60	28.000
2210000		Geen	50 x 50 x 230		