


Walraven Buisschoen TT 2-beugel (tv)

(E0576)

Voor stalen leidingen



Voordelen & kenmerken

- Voor zware bevestiging van leidingen en pijpen aan stalen balken, profielen en beugels
- geschikt voor bevestigingspunten in geval van vaste bevestiging
- geschikt voor schuifondersteuning
- Bouten, moeren en onderleggingen zijn inbegrepen
- materiaal: staal
- Gegalvaniseerd
- voor bedrijfstemperaturen tot +300 °C

Productnummer	Buitendiameter buis	Buisdiameter (Imperial)	DN	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Basisbreedte	Materiaal dikte	Max. beugeldikte
Referentie letter	D	D	D	W x H x L	BW	MT	MCT
Eenheid beschrijving	mm	"		mm x mm x mm	mm	mm	mm
466123267	267		DN 250	402 x 416 x 200	284	9	8
466123273	273	10	DN 250	408 x 422 x 200	287	9	8
466123318	318			452 x 464 x 200	309	9	8
466123324	324	12	DN 300	458 x 469 x 200	312	9	8
466123356	356	14	DN 350	492 x 499 x 200	328	9	8
466123368	368		DN 350	504 x 511 x 200	334	9	8
466123407	407	16	DN 400	570 x 551 x 200	354	9	10
466123419	419		DN 400	582 x 562 x 200	360	9	10
466123508	508	20	DN 500	672 x 695 x 200	454	12	10
466123521	521		DN 500	686 x 708 x 200	461	12	10
466123610	610	24	DN 600	790 x 791 x 200	505	12	10
466123711	711	28	DN 700	906 x 889 x 200	556	12	12
466123813	813	32	DN 800	1.010 x 984 x 200	607	12	12
466123901	1.016	40	DN 1000	1.250 x 1.180 x 200	708	12	15
466123914	914	36	DN 900	1.110 x 1.079 x 200	657	12	12