


## Walraven Rohrschlitten TT 2-RS (fv)

(E0576)

für Stahlrohre



### Besonderes & Eigenschaften

- zur Befestigung von schweren Röhren an Stahlträgern, Montageprofilen und Auslegern
- geeignet für Fixpunktbefestigungen
- geeignet für Gleit- & Schiebefestigungen
- Schrauben, Muttern und U-Scheiben inklusive
- Material: Stahl
- feuerverzinkt
- für Betriebstemperaturen bis zu +300 °C geeignet!

Produktnummer	Rohr-Außendurchmesser	Rohrdurchmesser Imperial	DN	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Material Dicke	Maximale Klammerdicke
Kennzeichnung	D	D	D	W x H x L	MT	MCT
Einheit	(mm)	(in)		(mm) x (mm) x (mm)	(mm)	(mm)
466123267	267		DN 250	402 x 416 x 200	9	8
466123273	273	10	DN 250	408 x 422 x 200	9	8
466123318	318			452 x 464 x 200	9	8
466123324	324	12	DN 300	458 x 469 x 200	9	8
466123356	356	14	DN 350	492 x 499 x 200	9	8
466123368	368		DN 350	504 x 511 x 200	9	8
466123407	407	16	DN 400	570 x 551 x 200	9	10
466123419	419		DN 400	582 x 562 x 200	9	10
466123508	508	20	DN 500	672 x 695 x 200	12	10
466123521	521		DN 500	686 x 708 x 200	12	10
466123610	610	24	DN 600	790 x 791 x 200	12	10
466123711	711	28	DN 700	906 x 889 x 200	12	12
466123813	813	32	DN 800	1010 x 984 x 200	12	12
466123901	1016	40	DN 1000	1250 x 1180 x 200	12	15
466123914	914	36	DN 900	1110 x 1079 x 200	12	12