


Walraven Kogelscharnier

(E1005)

scharnierend ophangpunt



Voordelen & kenmerken

- Voor het bevestigen van hangende leidingen met thermische uitzetting
- Maakt axiale en radiale leidingbewegingen mogelijk
- speciaal geschikt voor grotere afstanden tot het plafond
- Met inspectiegat voor controle van de inschroefdiepte (let op: bij te diep indraaien van de draadstang blokkeert de kogeldraaikoppeling)
- Inschroefdiepte is traploos instelbaar
- M8 en M10 getest op brandveiligheid volgens EN 1363-1
- Materiaal: staal
- Elektrolytisch verzinkt



Productnummer	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Sleutelwijdte	Bruikbare lengte	Schroefdraadlengte A	Schroefdraadmaat A	Schroefdraadgeslacht A	Schroefdraadlengte B	Schroefdraadmaat B	Schroefdraadgeslacht B	Maximale hoek	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	W x H x L	WAF	LU	TLA	TSA	TGA	TLB	TSB	TGB	α_{max}	$F_{a,z}$
Eenheid beschrijving	mm x mm x mm	mm	mm	mm			mm			°	N
6642008	15 x 15 x 25	13	12	15	M8	Male thread	5	M8	Female thread	20	3.100
6642010	15 x 15 x 25	13	9	15	M10	Male thread	8	M10	Female thread	20	3.100
6642108	15 x 15 x 50	13	37	20	M8	Male thread	5	M8	Female thread	20	3.100
6642110	15 x 15 x 50	13	34	20	M10	Male thread	8	M10	Female thread	20	3.100
6642112	27 x 27 x 57	19	27	15	M12	Female thread	15	M12	Female thread	20	5.000
6644010	15 x 15 x 25	13	9	30	M10	Male thread	8	M10	Female thread	20	3.100