


Walraven Expansieschuifstuk (BUP1000)

(E1040)

Bevestiging voor glijdende assemblages



Voordelen & kenmerken

- Stabiel schuifstuk voor het geleiden van thermische uitzetting of krimp van leidingen
- Direct op de bouwconstructie of in combinatie met railsystemen te bevestigen
- Geschikt voor plafondmontage (hangend) en vloermontage (staand gemonteerd)
- Getapt met verschillende maten schroefdraad op tegenoverliggende vlakken
- Diverse aansluitmogelijkheden, te combineren met Bifix® G2 of HD1501 leidingklemmen etc.
- Materiaal: metalen onderdelen van staal; kunststof onderdelen van PE
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen



Productnummer	Aansluitdraad	Aansluitdraad 2	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Bevestigingsgat	Bevestigingsgat 2	Bevestigings-sleuf	Hart-tot-hart afstand	Hart tot hart afstand 2	Schuifafstand	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	G	G2	W x H x DtT	FH	FH 2	FS	k	k 2	Ls	Fa,z
Eenheid beschrijving			mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
6668612	M10	M12	170 x 46 x 135	13			100	120	60	1.500
6668813			255 x 90 x 146	13	17	20x13	100	200	120	7.500