

## Walraven Ursus-Bausatz

(E2005)



### Besonderes & Eigenschaften

- Montiertes, einbaufertiges Kit zur Unterstützung kleiner Geräte wie Klimageräte, Wärmepumpen usw.
- Kit enthält 2 Stück Gummifuß Typ Aluminiumschiene und 4 Stück T-Schraube Montage M8x40mm
- durchdringt die Abdichtungsbahn nicht (bei PVC-Dächern muss zum Schutz vor Weichmacherwanderung eine Trennschicht eingebaut werden - siehe Walraven BIS Yeti® Triplex Trennschicht)
- Material: vulkanisierter Gummi, schwarz; Schiene aus Aluminium
- Für eine detaillierte Berechnung und Unterstützung bei der Verteilung der Last wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst von Walraven.
- In Fällen, in denen ein Fuß in Dachanwendungen verwendet wird, ist der Installateur verpflichtet, die maximale Tragfähigkeit des Daches vor der Installation zu überprüfen.
- Fa,z = max. zulässige Belastung pro 1 Fuß

Produktnummer	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Gesamthöhe	Höhe	Maximale Belastung
<i>Kennzeichnung</i> W		<i>L</i>	<i>H</i>	<i>h</i>	
<i>Einheit</i> (mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)
BX67687401	135	400	95	21.30	1800
BX67687601	135	600	95	21.30	2740
BX67687001	135	1000	95	21.30	4540