

Walraven Ursus-System

(E2015)



Besonderes & Eigenschaften

- zur Aufständigung von Rohrleitungs- und Kabeltrassen
- zur Befestigung von Laufwegen und anderen Klimainstallationen
- durchdringt die Abdichtungsbahn nicht (bei PVC-Dächern muss zum Schutz vor Weichmacherwanderung eine Trennschicht eingebaut werden - siehe Walraven BIS Yeti® Triplex Trennschicht)
- Material: vulkanisierter Gummi, schwarz; Schiene aus Aluminium
- Für eine detaillierte Berechnung und Unterstützung bei der Verteilung der Last wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst von Walraven.
- Angaben zur max. zulässigen Dachlast erhalten Sie vom zuständigen Statiker.

Produktnummer	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Gesamthöhe	Höhe	Maximale Belastung
<i>Kennzeichnung</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>H</i>	<i>h</i>	
<i>Einheit</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(N)</i>
BX67687250	190	240	95	21.30	1180
BX67687400	135	400	95	21.30	1300
BX67687600	135	600	95	21.30	1950
BX67687000	135	1000	95	21.30	3200