


Walraven RapidRail® Verbindingsstuk 90° (L/S)

(G3506)

constructies met Walraven RapidRail®



Voordelen & kenmerken

- Verbindingsstuk met voorgemonteerde Walraven RapidRail® Schuifmoer(en)
- Voor het maken van rail constructies
- Geschikt voor rail met de afmetingen 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40
- Kant-en-klaar voorgemonteerd voor een snelle bevestiging, en houdt de montage op zijn plaats voordat deze definitief wordt vastgedraaid
- Materiaal: metalen onderdelen van staal 1.0332; veer(en) van POM (polyoxymethyleen), groen
- Elektrolytisch verzinkt
- Voor gedetailleerde technische informatie over onze RAL-gemarkeerde producten kunt u het RAL-gegevensblad in onze webcatalogus raadplegen



Productnummer	Voor railtype	Hoek	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Materiaal dikte	Breedte	Koppelmoment voor installatie	Max. toegestane belasting Faz	Max. toegestane belasting Fax
Referentie letter		α	$W \times H \times L$	MT	w	$T_{inst.}$	$F_{a,z}$	$F_{a,x}$
Eenheid beschrijving		°	mm x mm x mm	mm	mm	Nm	N	N
6584002	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	90	30 x 53,5 x 103,5	3	30	15	1.186	345