# Walraven Strut Universalgelenk (BUP)

*(H1253)*

Für Aufhängungen und Verstrebungen





## Besonderes & Eigenschaften

- Insbesondere geeignet für geneigte Installationen mit Verstrebungen und Aussteifungen
- Zur Anbindung an Baukörper und Montageschienen
- Winkel flexibel bis 90° einstellbar
- Mit zwei Durchgangslöchern Ø 13 mm
- Material: Stahl
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühtest nach DIN ISO 9227

| Produktnummer | Für Schienentyp | Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge | Materialstärke | Breite | Fixierbohrung | Max. zulässige Last (Fa,z) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Kennzeichnung* | | *W x H x L* | *MT* | *w* | *FH* | *Fa,z* |
| *Einheit* | | *mm x mm x mm* | *mm* | *mm* | *mm* | *N* |
| 66588818 | 41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82 | 50 x 63 x 77,5 | 5 | 50 | 13 | 5.000 |