



## Walraven RapidStrut® Schiebemuttern G2 (BUP1000)

(H2404)

zur schnellen Verbindung von Rohrschellen und Gewindestangen



### Besonderes & Eigenschaften

- Schiebemutter komplett vormontiert mit Kunststoffklemmfeder und U-Scheibe
- gebrauchsfertig vormontiert für eine schnelle Befestigung, und hält die Baugruppe vor dem endgültigen Festziehen in Position
- Material: Metallteile aus Stahl 1.0332; Klemmfeder aus POM (Polyoxymethylen), grün
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- besteht min. 1.000 Std. Salzsprühstest nach DIN ISO 9227
- Geprüfte Werte in Kombination mit Walraven RapidStrut® Rail 41x41x2,5mm, weitere Details finden Sie im Technischen Datenblatt.
- M10 und M12 sind auf Brandsicherheit nach EN 1366-1 geprüft.

Produktnummer	Gewindegröße	Material Dicke	Maximal zulässige Last Fax	Maximal zulässige Belastung Faz	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe
<i>Kennzeichnung</i>	<i>TS</i>	<i>MT</i>	<i>Fa,x</i>	<i>Fa,z</i>	<i>W x H x DtT</i>
<i>Einheit</i>		<i>(mm)</i>	<i>(N)</i>	<i>(N)</i>	<i>(mm) x (mm) x (mm)</i>
665185106	M6	5	950	2660	43.22 x 24.29 x 40.80
665185108	M8	6	1100	3120	43.22 x 24.29 x 40.80
665185110	M10	8	1250	5000	43.22 x 24.29 x 40.80
665185112	M12	9	2440	5000	43.22 x 24.29 x 40.80