

Walraven RapidStrut® Schuifmoer (tv)

(H2425)

om constructiedelen met de rail te verbinden



Voordelen & kenmerken

- materiaal: schuifmoer van staal 1.0332
- Gegalvaniseerd
- M10 en hoger zijn Getest op brandveiligheid
- Geteste waarden in combinatie met Walraven RapidStrut® Rail 41x41x2,5mm
- Meer informatie kan gevonden worden in de Technische Datasheet

Productnummer	Voor railtype	Schroefdraad maat	Materiaal dikte	Koppelmoment voor installatie	Max. toegestane belasting Fax	Max. toegestane belasting Faz	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte
Referentie letter		TS	MT	T inst.	Fa,x	Fa,z	W x H x DtT
Eenheid beschrijving			mm	Nm	N	N	mm x mm x mm
6518006	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M6	5	7	950	2.660	34 x 5 x 19
6518008	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	6	25	2.200	4.500	34 x 6 x 19
6518010	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	8	40	2.550	5.000	34 x 8 x 19
6518012	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M12	9	50	2.950	5.000	34 x 9 x 19