
## Walraven RapidStrut® Hammerfix G2 (BUP)

(H2449)

Zur schnellen Befestigung von Rohrschellen an der Schiene









## Besonderes & Eigenschaften

- Komplett vormontierte Schiebemutter mit Gewindestift, Unterlegscheibe und Walraven RapidStrut®-Federring
- Gebrauchsfertig vormontiert für eine schnelle Befestigung, und hält die Baugruppe vor dem endgültigen Festziehen in Position
- Material: Metallteile aus Stahl 1.0332; Klemmfeder aus POM (Polyoxymethylen), grün
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühtest nach DIN ISO 9227
- Geprüfte Werte in Kombination mit Walraven RapidStrut® Rail 41x41x2,5mm.
- M10 & M12 sind auf Brandsicherheit nach EN 1366-1 geprüft.

Produktnummer	Für Schienentyp	Gewinde- größe	Gewinde Länge	Nutzbare Länge	Material- stärke	Breite über Flats		Maximal zulässige Last Fax	Max. zu- lässige Last (Fa,z)	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe
Kennzeichnung		TS	TL	LU	MT	WAF	T inst.	Fa,x	Fa,z	W x H x DtT
Einheit			mm	mm	mm	mm	Nm	N	N	mm x mm x mm
652785804	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	40	14,06	6	13	11	1.100	3.120	43,22 x 44,85 x 40,8
652785805	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	50	24,06	6	13	11	1.100	3.120	43,22 x 54,85 x 40,8
652785806	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	60	34,06	6	13	11	1.100	3.120	43,22 x 64,85 x 40,8
652785808	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	80	54,06	6	13	11	1.100	3.120	43,22 x 84,85 x 40,8
652785810	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	100	74,06	6	13	11	1.100	3.120	43,22 x 104,85 x 40,8
652785004	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	40	10,56	8	17	15	1.250	5.000	43,22 x 42,85 x 40,8
652785006	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	60	30,56	8	17	15	1.250	5.000	43,22 x 62,85 x 40,8
652785008	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	80	50,56	8	17	15	1.250	5.000	43,22 x 82,85 x 40,8
652785204	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M12	40	7,56	9	19	22	2.440	5.000	43,22 x 41,85 x 40,8
652785206	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M12	60	27,56	9	19	22	2.440	5.000	43,22 x 61,85 x 40,8