



Walraven RapidStrut® Klembeugel G2 (BUP1000)

(H28134)

Constructies met Strut rail



Voordelen & kenmerken

- Verbindingsstuk met voorgemonteerde Walraven RapidStrut® Schuifmoer(en)
- Om constructies met Walraven RapidStrut® Rail te maken
- Kant-en-klaar voorgemonteerd voor een snelle bevestiging, en houdt de montage op zijn plaats voordat deze definitief wordt vastgedraaid
- 'Direct Twist' technologie voor een gemakkelijke en betrouwbare installatie
- visuele markering om de positie van de schuifmoer te controleren
- Geoptimaliseerd voor gemakkelijke installatie met elektrische gereedschappen
- Materiaal: metalen onderdelen van staal 1.0332; veer(en) van POM (polyoxymethyleen), groen
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

Productnummer	Voor railtype	Hoek	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Materiaal dikte	Breedte	Koppelmoment voor installatie
Referentie letter		a	W x H x L	MT	w	T inst.
Eenheid beschrijving		°	mm x mm x mm	mm	mm	Nm
665885402	41x21	90	40 x 34,75 x 132	4	40	40
665885404	41x41	90	40 x 54,75 x 132	4	40	40
665885405	41x51	90	40 x 64,75 x 132	4	40	40
665885406	41x62	90	40 x 74,75 x 132	4	40	40
665885408	41x82	90	40 x 94,75 x 132	4	40	40