


Aerofoam NBR Slang 6 mm isolatiedikte

(H40505)

flexibel isolatiemateriaal



Voordelen & kenmerken

- Aerofoam NBR flexibel isolatiemateriaal is een elastomeer kunststofschuim, dat een hoge thermische efficiëntie biedt
- gegarandeerde en optimale thermische eigenschappen
- Hoge waterdampweerstand en geschikt voor koude-isolatie
- Zeer flexibel
- extreem sterk
- uitstekende verwerkbaarheid
- milieuvriendelijk
- gesloten celstructuur
- Min. temperatuur slang -50 °C volgens EN 1604
- Warmtegeleidingscoëfficiënt bij 0 °C λ 0.035 getest volgens EN 12667.
- dampdiffusieweerstand $\mu > 10.000$ getest volgens EN 13469 / EN 12068
- Euroclass Slang BLs3,do getest volgens EN 13501-1

Productnummer	Binnendiameter	Isolatiedikte	Totale breedte x Totale hoogte x Totale Kleur lengte	
Referentie letter	ID	Is	W x H x L	
Eenheid beschrijving	mm	mm	mm x mm x mm	
AE06062001	6	6	18 x 18 x 2.000	Zwart
AE06092001	9	6	21 x 21 x 2.000	Zwart
AE06132001	13	6	25 x 25 x 2.000	Zwart
AE06162001	16	6	28 x 28 x 2.000	Zwart
AE06192001	19	6	31 x 31 x 2.000	Zwart
AE06222001	22	6	34 x 34 x 2.000	Zwart
AE06252001	25	6	37 x 37 x 2.000	Zwart
AE06282001	28	6	40 x 40 x 2.000	Zwart
AE06322001	32	6	44 x 44 x 2.000	Zwart
AE06352001	35	6	47 x 47 x 2.000	Zwart