


Walraven Britclips® Rapid RTB

(J3025)

für Decken



Besonderes & Eigenschaften

- zur Befestigung an trapezförmigen Dachblechen
- Mindeststärke Dachblech 0,63 mm
- schnelle Befestigung: ein Stück und die Elemente können nicht verloren gehen
- für das Anbringen von Löchern in der Dachhaut empfehlen wir die Verwendung der Walraven Lochzange (Art.-Nr. 692 0 012)
- Material: Stahl
- sendzimirverzinkt

Produktnummer	Verbindung	Anschlussgewinde	Anschluss Bohrung	Material Breite x Material Dicke	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Maximal zulässige Belastung Faz
<i>Kennzeichnung</i>		<i>G</i>	<i>CH</i>	<i>MW x MT</i>	<i>W x H x DtT</i>	<i>Fa,z</i>
<i>Einheit</i>			<i>(mm)</i>	<i>(mm) x (mm)</i>	<i>(mm) x (mm) x (mm)</i>	<i>(N)</i>
6781013	Hole		13	25 x 2.50	138 x 103 x 25	1500
6781106	Female thread	M6		25 x 2.50	138 x 103 x 25	1500
6781108	Female thread	M8		25 x 2.50	138 x 103 x 25	1500
6781110	Female thread	M10		25 x 2.50	138 x 103 x 25	1500
6783108	Female thread	M8		25 x 2.50	138 x 105 x 25	
6783110	Female thread	M10		25 x 2.50	138 x 105 x 25	