


Walraven Britclips® Rapid RTB Deckenhänger

(J3025)

Für Decken



Besonderes & Eigenschaften

- Zur Befestigung an trapezförmigen Dachblechen
- Mindeststärke Dachblech 0,63 mm
- Schnelle Befestigung: ein Stück und die Elemente können nicht verloren gehen
- Für das Anbringen von Löchern in der Dachhaut empfehlen wir die Verwendung der Walraven Lochzange (Art.-Nr. 692 0 012)
- Material: Stahl
- Sendzimirverzinkt

Produktnummer	Verbindung	Anschlussgewinde	Anschluss Bohrung	Material Breite x Materialstärke	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Max. zulässige Last (Fa,z)
<i>Kennzeichnung</i>		<i>G</i>	<i>CH</i>	<i>MW x MT</i>	<i>W x H x DtT</i>	<i>Fa,z</i>
<i>Einheit</i>			<i>mm</i>	<i>mm x mm</i>	<i>mm x mm x mm</i>	<i>N</i>
6781013	Loch		13	25 x 2,5	138 x 103 x 25	1.500
6781106	Innengewinde	M6		25 x 2,5	138 x 103 x 25	1.500
6781108	Innengewinde	M8		25 x 2,5	138 x 103 x 25	1.500
6781110	Innengewinde	M10		25 x 2,5	138 x 103 x 25	1.500