


Walraven Trägerklammern Modell O

(K2015)

zum Einspannen am Trägerflansch



Besonderes & Eigenschaften

- zur Befestigung an Stahlträgern ohne Schweißen oder Bohren
- bis zu einer Flanschdicke von 45 mm
- mit Bohrung \varnothing 14 mm zur Befestigung von Walraven IC-Klammern, Stehbolzen oder S-Haken
- mit Kerbverzahnung für erhöhte Sicherheit
- Material: Stahl
- Oberflächenbeschichtung: Dacromet

Produktnummer	Maximale Einspanndicke	Maximale Einspanntiefe	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Anschluss Bohrung	Breite über Flats	Maximal zulässige Belastung Faz
<i>Kennzeichnung</i>			<i>W x H x DtT</i>	<i>CH</i>	<i>WAF</i>	<i>F_{0,z}</i>
<i>Einheit</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm) x (mm) x (mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(N)</i>
6077020	18	20	45 x 72 x 41	14	13	1100
6077030	30	30	65 x 85 x 41	14	13	1200
6077045	45	35	81 x 101 x 41	14	13	1300