



Walraven Trapezaufhänger VdS

(K2505)

Befestigung an Trapezblechen



Besonderes & Eigenschaften

- zur Befestigung am Trapezblech mittels Blindnieten oder Gewindestange
- zur Befestigung von Sprinklerleitungen bis DN 50 an Trapezblechdächern gemäß VdS-Richtlinien
- variabler Abstand zum Dachaufhänger durch Verwendung einer Gewindestange
- Material: Stahl
- sendzimirverzinkt
- mit VdS-Anerkennung - Zertifikat Nummer G 4070033



Produktnummer	Verbindung	Anschlussgewinde	Anschluss Bohrung	Material Breite x Material Dicke	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Maximal zulässige Belastung Faz
<i>Kennzeichnung</i>		<i>G</i>	<i>CH</i>	<i>MW x MT</i>	<i>W x H x DtT</i>	<i>Fa,z</i>
<i>Einheit</i>			<i>(mm)</i>	<i>(mm) x (mm)</i>	<i>(mm) x (mm) x (mm)</i>	<i>(N)</i>
6785001	Hole		13	25 x 2.50	98 x 100 x 25	2300
6785008	Female thread	M8		25 x 2.50	98 x 115 x 25	2300
6785010	Female thread	M10		25 x 2.50	98 x 115 x 25	2300
6785011	Female thread	M10		25 x 2.50	95 x 100 x 25	