


Walraven Leidingversterking

(K3505)

Ondersteuning van kunststof leiding



Voordelen & kenmerken

- Zelfklemmende en doorlopende ondersteuning voor kunststof leiding om doorbuiging te voorkomen
- Maakt een grotere afstand tussen steunen mogelijk (de bevestigingsafstand met wapening is 1,5 keer groter dan de afstand zonder wapening)
- Regelt de richting van de leidinguitzetting. Handhaaft de uitlijning van de leiding en voorkomt slingeren.
- ondersteuning past in de isolatie
- Lichtgewicht en zuinig, ook lengtes van 3 meter zijn gemakkelijk te hanteren
- Vergemakelijkt en versnelt het installeren van PEX leidingen
- Kan met handgereedschap worden gesneden
- Materiaal: staal 1.0226
- voor gebruik met bijv. BISMAT® 5000 en Bifix® 5000

Productnummer	Buitendiameter buis	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Materiaal dikte	Zelf bevestigend?
Referentie letter	D	W x H x L	MT	
Eenheid beschrijving	mm	mm x mm x mm	mm	
0635316	16	18 x 11 x 3.000	0,8	Ja
0635320	20	22 x 13 x 3.000	0,8	Ja
0635325	25	27 x 16 x 3.000	0,8	Ja
0635326	26	26 x 17 x 3.000	0,8	Ja
0635332	32	34 x 20 x 3.000	0,8	Ja
0635340	40	42 x 25 x 3.000	0,8	Ja
0635350	50	52 x 31 x 3.000	0,8	Ja
0635356	56	58 x 28 x 3.000	0,8	Nee
0635363	63	63 x 38 x 3.000	0,8	Ja
0635375	75	77 x 45 x 3.000	0,8	Ja
0635390	90	92 x 54 x 3.000	0,8	Ja
0635391	110	110 x 66 x 3.000	0,8	Ja
0635392	125	127 x 125 x 3.000	0,8	Nee
0635393	160	162 x 81 x 3.000	0,8	Nee