



## Walraven Onderlegring (BUP1000)

(K4529)



### Voordelen & kenmerken

- volgens EN-ISO 7089 (was DIN 125A)
- materiaal: staal 1.0332
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutspoeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Getest op brandveiligheid

| Productnummer        | Voor railtype                     | Totale breedte x Totale hoogte<br>x Totale lengte | Binnendiameter | Buitendiameter | Materiaal dikte |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Referentie letter    |                                   | W x H x L                                         | ID             | OD             | MT              |
| Eenheid beschrijving |                                   | mm x mm x mm                                      | mm             | mm             | mm              |
| 65381308             | 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40 | 16 x 2 x 16                                       | 8,4            | 16             | 2               |
| 65381310             | 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40 | 20 x 2 x 20                                       | 10,5           | 20             | 2               |
| 65381312             | 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40 | 24 x 3 x 24                                       | 13             | 24             | 3               |
| 65381316             | 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40 | 30 x 3 x 30                                       | 17             | 30             | 3               |