

Walraven WDI2L Einschlaganker gelippt

(L0322)

Standard-Einschlaganker mit Lippe



Besonderes & Eigenschaften

- schnelle und einfache Installation
- Kragen ermöglicht oberflächenbündiges Setzen, selbst bei tieferen Löchern
- für mittlere Lasten
- Europäische Technische Bewertung gemäß EAD 330747-00-0601 (Mai 2018) für Befestigungselemente zur Verwendung als Mehrfachbefestigung in nicht tragenden Systemen
- Europäische Technische Bewertung gemäß EAD 330232-00-0601 (Oktober 2016) für mechanische Befestigungselemente zur Verwendung in ungerissenem Beton
- zugelassen für R30 - R120 zur Verwendung unter Brandbeanspruchung
- entspricht der VdS CEA 4001:2024-01 (08) zur Befestigung von Sprinkleranlagen in Beton (M8-M20)
- Weitere Informationen zu den Belastungswerten finden Sie in den Produktdatenblättern und/oder in den Verwendbarkeitsnachweisen.
- Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt

Produktnummer	Gewindegröße	Gewindetyp	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Durchmesser des Bohrlochs	Standard Einbettungstiefe	Mindestdicke des Substrats
Kennzeichnung	TS	TT	W x H x L	d0	hnom	hmin
Einheit			(mm) x (mm) x (mm)	(mm)	(mm)	(mm)
6103310830	M8	Metric	11 x 11 x 30	10	≥ 30	100