


## Walraven W-LX-PX Betonankerschraube (ev)

(L0357)

Verzinkte, leistungsfähige Betonankerschraube mit  $\varnothing 17.0$  mm Linsenkopf und Torx T30-Antrieb



### Besonderes & Eigenschaften

- Sehr hohe Tragfähigkeit
- Zugelassen in Spannbeton-Hohldeckenplatten
- Drei verschiedene Setztiefen ermöglichen maximalen Installationskomfort und Flexibilität
- Geringe Rand- und Achsabstände
- Demontierbar
- Die speziell entwickelte Spitze und die Gewindegeometrie verhindern Beton-Absplitterungen
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt
- Erfüllen Anforderungen der VdS CE 4001:2014-04 (05) und VdS CEA 4001:2018-01 (06) zur Anwendung von Sprinklerinstallationen in Betonbauteilen
- Untergrundart: gerissener Beton, ungerissener Beton, vorgefertigte Spannbeton-Hohlkörperplatten
- Für Belastungen und weitere Informationen siehe die Produktdatenblätter und/oder die ETA-Berichte



Produktnummer	Länge der Schraube	Größe des Ankers	Schlüsselweite	Durchmesser des Bohrlochs	Kopfbreite	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge
<i>Kennzeichnung</i>	<i>ls</i>		<i>Drive</i>	<i>d0</i>	<i>HW</i>	<i>W x H x L</i>
	<i>Einheit</i>			<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm x mm x mm</i>
62432304	40	6	T30	6	17	17 x 17 x 43,5
62432306	60	6	T30	6	17	17 x 17 x 63,5