


Walraven WGB-M Porenbetonanker (ev)

(L0382)

Für weichen Untergrund



Besonderes & Eigenschaften

- Innengewindeanschluss ermöglicht flexible Anker-Befestigungs-Abstände
- Belastung kann unmittelbar nach Montage erfolgen
- Montage ohne zu bohren
- Vier-Wege-Spreizung sorgt für hohe zulässige Belastungen, auch in Zugbereichen von Dächern und Decken
- Hohe Tragsicherheit durch Hinterschnittdesign (Spreizung im Untergrund)
- Zugelassen für R30 - R120 zur Verwendung unter Brandbeanspruchung
- Mit VdS-Zulassung - Zertifikat Nummer G 4980083 für Anwendungen mit stationären Feuerlöschanlagen
- Material: Stahl

Produktnummer	Gewindegröße	Gewindetyp	Gesamtbreite x Gesamt- höhe x Gesamtlänge	Mindestschraubentiefe	Mindestdicke des Substrats	Drehmoment für den Einbau
Kennzeichnung	TS	TT	W x H x L	ls,min	hmin	T inst.
Einheit			mm x mm x mm	mm	mm	Nm
6103510	M10	Metrisch	16 x 16 x 92	10	175	8
6103512	M12	Metrisch	16 x 16 x 92	12	175	8