

Walraven Chemisch Anker WPSF100

(L0385)

universeel chemisch verankeringsysteem voor ongescheurd beton en metselwerk



Voordelen & kenmerken

- gereduceerde afstand tussen rand en anker
- altijd correcte vermenging dankzij mengtuit met statisch mixer
- Voor gebruik met siliconen spuitpistolen die aan de industriestandaard voldoen
- installaties in natte en overstroomde gaten zonder verlies van belastbaar vermogen
- De patroon kan meerdere keren worden opgebruikt (elke installatie na een onderbreking vereist een nieuw mengmondstuk)
- ETA Optie 7-goedkeuring voor ongescheurd beton
- A + VOS emissieklasse
- ETA ETAG029 keurmerk voor hol en massief metselwerk
- Voor meer informatie over ladingen, raadpleeg het productgegevensblad en/of de ETA-rapporten
- Type ondergronden: ongescheurd beton, massief metselwerk, hol metselwerk

Productnummer	Volume patroon	Verwerkingstemperatuur	Uithardingstijd	Aantal sproeiers	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte
Referentie letter					W x H x DtT
Eenheid beschrijving	ml	°C	min		mm x mm x mm
6099113E	300	5 - 30	35 - 145	1	60 x 260 x 60