Walraven Injektionsmörtel WPSF100

(L0385)

universelles Injektionsankersystem auf Verbundmörtelbasis für ungerissenen Beton und Mauerwerk

Besonderes & Eigenschaften

- geringe Rand- und Achsabstände
- garantiert korrektes Mischverhältnis durch statische Mischrohre
- zur Verarbeitung mit handelsüblichen Kartuschenpistolen geeignet
- ohne Leistungsverlust in wassergefüllten Bohrlöchern verwendbar
- angebrochene Kartuschen können weiterverwendet werden (ein Mischrohrwechsel ist jedoch nach längeren Unterbrechungen erforderlich)
- ETA Option 7 zugelassen in ungerissenem Beton
- Emissionsklasse A+ VOC
- ETA ETAG 029: Zulassung für Metall-Injektionsanker in Mauerwerk
- Für Belastungen und weitere Informationen siehe das Produktdatenblatt und/oder die ETA-Berichte
- Untergrundart: ungerissener Beton, Vollsteinmauerwerk, Hohlsteinmauerwerk

Produktnummer	Volumen der Kartusche	Verarbeitungstemperatur	Aushärtungszeit	Anzahl der Düsen	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe
Kennzeichnung					*W x H x DtT*
Einheit	*(ml)*	*(cel)*	*(min)*		*(mm) x (mm) x (mm)*
6099113	300	5 - 30	35 - 145	2	60 x 260 x 60
6099113CZ	300	5 - 30	35 - 145	1	60 x 260 x 60
6099113E	300	5 - 30	35 - 145	1	60 x 260 x 60