

## Walraven WB300 Injektionsmörtel

(L0391)

hochleistungsfähiger Injektionsmörtel (chemischer Anker) für gerissenen Beton, Mauerwerk und Bewehrungsanschlüsse



### Besonderes & Eigenschaften

- high-performance chemical anchoring system for medium to heavy loads
- geringe Rand- und Achsabstände
- Sicherstellung des geeigneten Mischverhältnisses durch Mischrohre
- zur Verarbeitung mit handelsüblichen Kartuschenpistolen geeignet
- zugelassen für Gewindestangen ab Güteklasse 4.8
- ohne Leistungsverlust in wassergefüllten Bohrlöchern verwendbar
- angebrochene Kartuschen können weiterverwendet werden (ein Mischrohrwechsel ist jedoch nach längeren Unterbrechungen erforderlich)
- ETA- Option 1 zugelassen in gerissenem und ungerissenem Beton
- ETA TRO23 für nachträglich eingebaute Bewehrungsanschlüsse
- Leistungskategorie C2 für Verankerungen unter seismischer Einwirkung
- zugelassen für 50 und 100 Jahre Lebensdauer
- Für Belastungen und weitere Informationen siehe das Produktdatenblatt und/oder die ETA-Berichte
- Untergrundmaterial: gerissener Beton, ungerissener Beton, Vollstein, Lochziegel

Produktnummer	Volumen der Kartusche	Verarbeitungstemperatur	Aushärtungszeit	Anzahl der Düsen	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe
<i>Kennzeichnung</i>					<i>W x H x DtT</i>
<i>Einheit (ml)</i>		<i>(cel)</i>	<i>(min)</i>		<i>(mm) x (mm) x (mm)</i>
6099030W	300	5 - 30	35 - 145	1	60 x 260 x 60