


Walraven WEP-C Nylondübel grün

(L0714)

Standard-Spreizdübel aus Kunststoff





Besonderes & Eigenschaften

- geeignet für verschiedene, feste Untergründe
- kein vorzeitiges Aufspreizen möglich
- rutscht in tiefen Löchern nicht am Kragen vorbei
- Anwendung: Regale, wandmontierte
 Schränke, Sanitärbefestigungen, HVAC- und Sanitärbefestigungen
- Material: hochwertiges PA6 Polyamid
- Untergrundart: Leichtbeton, Beton, Mauerwerk, Hohlmauerwerk, Fels, Kalksandstein, Naturstein, Gips

Produktnummer	Gesamtlänge	Mindestschrauben- tiefe	Durchmesser des Bohrlochs	Tiefe des Bohrlochs	Größe der Schraube	Gesamthöhe	Gesamtbreite
Kennzeichnung	L	35	d0	h0	ds	H	W
Einheit	(mm)	ls,min	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)
61001206	30	35	6	40	3.5 - 5.0	6	6
61001208	40	45	8	50	4.5 - 6.0	8	8
61001210	50	55	10	70	6.0 - 8.0	10	10
61001212	60	65	12	80	8.0 - 10.0	12	12