



Walraven TWIST

(L1020)

Bevestiging aan beton of steen



Voordelen & kenmerken

- plug verankert zichzelf middels het indraaien van de schroef
- draait niet mee bij inschroeven
- Snel en eenvoudig te gebruiken
- voor (middel)zware bevestigingen in massieve of holle materialen
- gat Ø 8 mm of 10 mm voorboren en plug in gat steken
- blijft in positie bij uitdraaien van schroef
- Met kraag om te voorkomen dat de plug in de holle ruimte valt
- Geschikt voor metrische draad en spaanplaatschroeven
- Betere brandwerendheid dan kunststof pluggen
- HØ 10mm: aandraai is max. 7,5 Nm
- Max. toegestane belasting (Fa) in baksteen (veiligheidsmarge 1:2)
- Materiaal: staal
- Oppervlaktebehandeling: elektrolytisch verzinkt, wit gepassiveerd

Productnummer	Totale lengte	Min. schroefdiepte	Diameter boorgat	Diepte boorgat	Schroefmaat	Schroeflengte	Geschikt voor schroefdiameter	Totale hoogte	Totale breedte
Referentie letter	L	Is,min	d0	h0	ds	Is		H	W
Eenheid beschrijving	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm
6119141	45	60	8	55	5,0	60	5	8	8
6119641	50	70	10	65	6,0	70	6	10	10
6119653	70	70	10	65	6,0	70	6	15	25
6119731	60	60	10	60	M6	60	6	15	25
6119753	60	60	10	60	M6	60	6	15	25