



Walraven RapidStrut® Edelstahl Schiebemutter G2

(M5205)

zur schnellen Verbindung von Rohrschellen und Gewindestangen



Besonderes & Eigenschaften

- Schiebemutter komplett vormontiert mit Kunststoffklemmfeder und U-Scheibe
- zur Kombination von Rohrschellen und Schienen unter Verwendung von Gewindestangen
- durch vormontierte Klemmfeder leicht einsetzbar und bis zur Endfixierung flexibel umpositionierbar
- Material: Edelstahl 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316; Federring aus POM (PolyOxyMethylen), blau (nach RAL 5015)



Produktnummer	Gewindegröße	Material Dicke	Maximal zulässige Last Fax	Maximal zulässige Belastung Faz	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe
<i>Kennzeichnung</i>	<i>TS</i>	<i>MT</i>	<i>Fa,x</i>	<i>Fa,z</i>	<i>W x H x DtT</i>
<i>Einheit</i>		<i>(mm)</i>	<i>(N)</i>	<i>(N)</i>	<i>(mm) x (mm) x (mm)</i>
665175108	M8	6	1100	3120	43.22 x 24.29 x 40.80
665175110	M10	8	1250	5000	43.22 x 24.29 x 40.80