


Walraven Pacifyre® MK II Brandmanchet (P)

(U0405)

De flexibele oplossing voor eenvoudige tot complexe installaties met kunststof- en meerlagenleidingen



Voordelen & kenmerken

- Het manchet biedt een gegarandeerde bescherming tegen vuur, rook en geluid
- Met een brandwerendheid tot EI 120 U/C
- Uitzetting en krimp van de leiding blijft mogelijk
- Minimaal ruimtebeslag, dus toepasbaar op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Een hogere flexibiliteit door minimale overhang op wand- en vloerafdichtingen
- Slechts één product per penetratie in wanden en vloeren nodig
- Gemakkelijk en snel te installeren
- Geen gereedschap, boren of extra bevestigingsmateriaal nodig
- Getest en goedgekeurd volgens EN 1366-3



Productnummer	Buitendiameter buis	Binnendiameter	Buitendiameter	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte
Referentie letter	D	ID	OD	W x H x L
Eenheid beschrijving	mm	mm	mm	mm x mm x mm
2151015017	15 - 17	17	40	40 x 40 x 205
2151018020	18 - 20	20	45	45 x 45 x 205
2154024026	23 - 28	28	50	50 x 50 x 205
2154030032	29 - 36	26	55	55 x 55 x 205
2154039041	38 - 44	44	65	65 x 65 x 205
2154048050	46 - 52	52	75	75 x 75 x 205
2154051053	48 - 55	55	75	75 x 75 x 205
2154054056	52 - 58	58	80	80 x 80 x 205
2154057059	55 - 61	61	85	85 x 85 x 205
2154063065	61 - 67	67	90	90 x 90 x 205
2154075077	70 - 79	79	100	100 x 100 x 205
2154078080	74 - 82	82	105	105 x 105 x 205
2154090092	86 - 94	94	115	115 x 115 x 205
2154099101	95 - 103	103	125	125 x 125 x 205
2154108110	104 - 113	113	135	135 x 135 x 205
2158123125	120 - 128	128	160	162 x 162 x 205
2158135137	131 - 139	139	170	174 x 174 x 205
2158138140	136 - 144	144	175	177 x 177 x 205
2158159161	155 - 164	164	195	198 x 198 x 205
2158180182	175 - 184	184	215	215 x 215 x 205
2152198200	195 - 204	204	45	245 x 245 x 205