

Walraven Pacifyre® A Sellante acrílico contra incendios

(U04100)

El sellador acrílico estándar con baja emisión en interiores



Características & ventajas

- Mantiene su elasticidad tras el curado
- No destiñe, impermeable y pintable tras el curado
- Nivel de emisiones en interiores A+
- Reducción del ruido hasta 62 dB
- para el sellado de juntas anulares alrededor de tuberías, collarines cortafuegos y manguitos o envolturas cortafuegos
- También adecuado para el sellado de juntas y huecos lineales en edificaciones
- Tuberías metálicas con aislamiento simple hasta DN200
- Tuberías metálicas con aislamiento múltiple hasta DN80
- Haces de cables de hasta ø 50 mm (máx. ø 21 mm cada cable)
- Contracción aprox. 15% (DIN 52451)
- Resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C
- aplicable con temperaturas desde +5 °C hasta + 30 °C
- Juntas de estanquidad lineal: ensayadas según EN 1366-4
- Juntas de estanquidad lineal: ensayadas según EN 1366-4

Número de producto	Color	Volumen	Anchura total x Altura total x Longitud total
Carta de referencia			WxHxL
Unidad	Blanco	ml	mm x mm x mm
2180100010		300	50 x 50 x 230