

Walraven Pacifyre® EFC Collarín antiincendios

(U0425)

La solución flexible para situaciones simples y complejas con tubos de plástico y multicapa



Características & ventajas

- Instalación sencilla y fácil, sin formación especial
- Una sola caja para numerosas penetraciones y todas las dimensiones de tuberías ($\varnothing \leq 160$ mm)
- Gran flexibilidad gracias a la corta distancia entre paredes
- Adecuado para penetraciones de difícil acceso
- La distancia cero entre los collares de bomberos es posible
- La dilatación y contracción de la tubería sigue siendo posible
- Adecuado para condiciones húmedas
- No contiene materiales peligrosos
- Sólo 3 puntos de fijación para un cuello de fuego de 110 mm
- La longitud necesaria del acero inoxidable y de la banda intumesciente puede determinarse en el lugar de trabajo
- Sólo se necesita la cantidad exacta de banda intumesciente: uso mínimo de material por penetración
- El material sobrante puede fijarse a otro collar contra incendios Walraven Pacifyre® EFC.
- Máx. 3 tubos a través de 1 collar contra incendios ($\varnothing \leq 75$ mm) cuando el espacio entre ellos es ≤ 15 mm.
- Seguridad contra incendios probada hasta EI 120 U/U
- Probado y aprobado según la norma EN 1366-

Número de producto	Diámetro exterior de la tubería	Anchura total x Altura total x Profundidad total
Carta de referencia	D	WxHxDtT
Unidad	mm	mm x mm x mm
2132100600	16 - 175	392 x 215 x 295