

## Walraven Pacifyre® SML-MI Brandschutz-Set

(U0443)

zur Abschottung von Mischinstallationen



### Besonderes & Eigenschaften

- Zur Abschottung von Gussrohren in R90-Qualität nach DIN 4102-11 nur in Massivdecken mit Brandschutzanforderungen nach MBO oder MLAR/LAR/RbAlI und R90-Rohrdichtungen in F90-Bauteilen
- Nullabstand zu Dichtungen mit Pacifyre® IWM III Brandschutzbandage, Pacifyre® EFC Brandschutzmanschette und Pacifyre® M Rohrummantelung sowie zu Metallrohren mit Steinwolle ( $\geq 80 \text{ kg/m}^3$ ) (Typ RS 800)
- Keine zusätzlichen Schächte in Kellerräumen notwendig
- Einfache Verarbeitung und hohe Flexibilität durch selbstklebende Matte
- Mehrfache Kabelabdichtungen können mit einem Abstand von nur 50 mm installiert werden
- Übergang von Guss- auf Kunststoffrohr direkt nach dem Abzweig möglich
- Übergang auf Kunststoffrohr bis max. 110 mm
- Formteile und Steckverbinder im Bauteil sind zulässig, müssen aber umhüllt sein
- Abmessungen der Feuerschutzmatte: H 245 x B 460 x 3 mm
- Abmessungen der Isoliermatte: H 250 x B 620 x 30 mm
- Schallschutzprüfzeugnis (P-BA 108/2008) vom IBP (Fraunhofer Inst.)
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (aBG) Z-19.53-2388 des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)
- Zugelassen vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) nach Z-19.17-2114 und fremdüberwacht durch eine MPA
- Zugelassen vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) nach Z-19.17-2114 und fremdüberwacht durch eine MP

| Produktnummer          | Rohr-Außendurchmesser | Äußerer Durchmesser | Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe |
|------------------------|-----------------------|---------------------|---|
| <i>Kennzeichnung</i> D |                       | OD                  | W x H x DtT                             |
| <i>Einheit</i> (mm)    |                       | (mm)                | (mm) x (mm) x (mm)                      |
| 2136200050             | 50                    | 104                 | 266 x 280 x 400                         |
| 2136200080             | 70 - 80               | 125                 | 266 x 280 x 400                         |
| 2136200100             | 100                   | 157                 | 266 x 280 x 400                         |