

## Walraven Pacifyre® AWM II Leerrohrschott

(U0460)

zur Abschottung von Kabelleerrohren



### Besonderes & Eigenschaften

- zur Abschottung von Kabelleerrohren in S90-Qualität nach DIN 4102-9 auf Wänden (leichte Trennwände und Massivwände) und unter Decken mit Brandschutzanforderungen nach MBO bzw. MLAR/LAR/RbALei
- Kann an beiden Seiten der Wand oder an der Unterseite der Decke montiert werden
- Öffnung kann zu 100% belegt werden
- sehr gute Nachbelegbarkeit von Kabeln
- Das System kann auch später leicht installiert werden
- Hervorragend geeignet für die Renovierung
- Europäischer Nachweis: ETA-11/0372

Produktnummer	Rohr-Außendurchmesser	Innendurchmesser	Äußerer Durchmesser	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Anzahl der erforderlichen Fixierungen
Kennzeichnung	D	ID	OD	W x H x DtT	
Einheit	(mm)	(mm)	(mm)	(mm) x (mm) x (mm)	
2138075075	75	64	94	200 x 200 x 25	4
2138090090	90	79	106	220 x 220 x 25	4
2138110110	110	94	132	240 x 240 x 25	4
2138125125	125	114	155	250 x 250 x 25	4