

Tangit FP 550 2-c Brandwerend Schuim

(U0805)

Afdichten van doorvoeringen



Voordelen & kenmerken

- Voor het brand- en rookdicht afsluiten van scheidingswanden voor leidingen, kabels en combinaties
- Ook voor lichte scheidingswanden van meer dan 10 cm dik
- Ten minste 90 minuten brand- en gasdicht
- Betrouwbare en automatische vuller voor een grote verscheidenheid aan scheidingswanden
- Gebruiksvriendelijk voor geïnstrueerde eerste gebruikers
- Gooi het oorspronkelijke materiaal weg (ongeveer 3 slagen) totdat de componenten grondig gemengd zijn
- Nadat de opening is schoongemaakt, kan patroon weer worden gesloten
- aanbrengen met Tangit PP6 2-c Pistool
- verouderingsbestendig
- Snelle uitharding: snijbaar na ca. 4 minuten; volledig uitgehard na ca. 20 minuten
- Getest volgens EN 1366-3
- Voldoet aan DIN 4102 en MLAR 2005/LAR/RbALei
- Vlamvertragend volgens DIN 4102 (B1)
- Vervangende mengtubes zijn verkrijgbaar (Tangit FP 504 Spare Mixer Pack)

Productnummer	Kleur	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	
Referentie letter		W x H x L	
Eenheid beschrijving		ml	mm x mm x mm
2181550	Rood	300	50 x 260 x 50