

## Tangit FP 550 2K-Brandschutz-Schaum

(U0805)

Abschottung von Durchführungen



### Besonderes & Eigenschaften

- Für den feuerbeständigen und rauchgasdichten Verschluss von Rohr-, Kabel- und Kombischotts
- Auch für leichte Trennwände ab 10 cm Wandstärke
- Brandschutzsicher und rauchgasdicht für mind. 90 Minuten
- Zuverlässig selbstverfüllend bei unterschiedlichsten Schotts
- Selbst für eingewiesene Erstverwender geeignet
- Vorlauf verwerfen (ca. 3 Hübe) bis eine vollständige Durchmischung erkennbar ist
- Die Kartusche kann wieder verschlossen werden, wenn die Öffnung gereinigt wurde.
- Immer mit Tangit 2C Pistole PP6 auftragen
- Zukunftssicher
- Schnelle Aushärtung: schneidbar nach ca. 4 Minuten; durchgehärtet nach ca. 20 Minuten
- Konform mit DIN 4102 und MLAR 2005/LAR/RbALei
- Schwerentflammbar nach DIN 4102 (B1)
- Ersatzmischrohre sind erhältlich (Tangit FP 504 Spare Mixer Pack)
- vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) zugelassen nach (aBG) Z-19.53-2558 (Wand) und (abZ)Z-19.15-2077 (Decke)

Produktnummer	Farbe	Inhalt	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge
<i>Kennzeichnung</i>			<i>W x H x L</i>
<i>Einheit</i>		<i>ml</i>	<i>mm x mm x mm</i>
2181550	Rot	300	50 x 260 x 50