

Walraven Tangit FP 550 2K-Brandschutz-Schaum

(U0805)

Abschottung von Durchführungen



Besonderes & Eigenschaften

- für den feuerbeständigen und rauchgasdichten Verschluss von Rohr-, Kabel- und Kombischotts
- auch für leichte Trennwände ab 10 cm Wandstärke
- Feuerfest und gasdicht für mindestens 90 Minuten
- Zuverlässiger und automatischer Füller für eine Vielzahl von Trennwänden
- Benutzerfreundlich für geschulte Erstnutzer
- Verwerfen Sie das Ausgangsmaterial (ca. 3 Hübe), bis die Komponenten gründlich vermischt sind.
- Die Kartusche kann wieder verschlossen werden, wenn die Öffnung gereinigt wurde.
- Immer mit Tangit 2C Pistole PP6 auftragen
- zukunftssicher
- Schnelle Aushärtung: schneidbar nach ca. 4 Minuten; durchgehärtet nach ca. 20 Minuten
- Geprüft nach EN 1366-3
- Konform mit DIN 4102 und MLAR 2005/LAR/RbALei
- Schwerentflammbar nach DIN 4102 (B1)
- Ersatzmischrohre sind erhältlich (Tangit FP 504 Spare Mixer Pack)

| Produktnummer | Farbe | Band | Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------|
| Kennzeichnung |       |      | W x H x L                               |
| Einheit       |       | (ml) | (mm) x (mm) x (mm)                      |
| 2181550       | Red   | 300  | 50 x 260 x 50                           |