

Walraven Tangit Unilock Gewindedichtfaden

(Y1005)

Abdichtung von Metall- und Kunststoffgewinden



Besonderes & Eigenschaften

- sofortige Abdichtung von Wasser-, Gas- und Druckleitungen
- keine Werkzeuge oder weitere Pasten nötig
- gebrauchsfertig aus dem Spender und leicht zu verarbeiten
- für Gewindeanschlüsse bis 6" (168,3 mm) aus Metall (Stahl, Edelstahl, Gusseisen, etc.) oder Kunststoff (PVC-U, PVC-C, PP, PE)
- sowohl für konische als auch für zylindrische Verbindungen
- Kalt- und Warmwasseranwendungen (bis zu 16 bar mit einer maximalen Temperatur von +85 °C)
- Heißwasser (bis zu 7 bar Druck im Temperaturbereich bis +130° C)
- Stadtgas (bis zu 5 bar Druck im Temperaturbereich -20 °C bis +70 °C)
- bis zu 55% kostengünstiger und 45% schneller als Hanf (gemäß REFA-Studie)
- gemäß EN 751-2
- Material: PA (Polyamid)
- mehrfaches Nylonseil, imprägniert in einer Lösung auf Basis von Silikonen
- vibrations- und witterungsbeständig
- DVGW-zertifiziert

Produktnummer	Farbe	Band
Kennzeichnung		
Einheit		(ml)
2181160	White	160