

Walraven Tangit M 3000 Expansionsharz

(Y1010)

Expansionsharz



Besonderes & Eigenschaften

- 2-Komponenten-Expansionsharz
- für eine schnelle Abdichtung von Spalten um jede Art von Rohr für z.B. Gas (in Heizräumen ≥ 130 kw), (Ab-)Wasser und Elektrokabeln
- thermisch aufladbar (650 °C, 30 min., Druck 0,1 bar, Medium: Luft)
- wasserdicht in Verbindung mit Tangit Dichtungsschlauch M4082 (Druck 1 bar)
- gasdicht (Druck 3 bar)
- schrumpft nicht
- Zugfestigkeit 30 kN
- verwindungssteif (Torsionsmoment 240 Nm)
- nicht biologisch abbaubar
- öl-, wasser- und lösungsmittelbeständig sowie beständig gegen alle gängigen Baumaterialien und Kunststoffe
- bereits nach 5 Minuten schneidbar
- geprüft nach DVGW-VP 601 (DE)
- inkl. 6 Mischdüsen, Verlängerungsdüse und Abdeckband
- Verpackung: Kartusche 300 m

Produktnummer	Farbe	Band	Verarbeitungstemperatur
<i>Kennzeichnung</i>			
<i>Einheit</i>		<i>(m)</i>	<i>(cel)</i>
2183000	Grey	300	5 - 30
2184082	Grey		5 - 30