

Walraven Sista F109 Universal-Silikon Fusion

(Y2519)

ein universell einsetzbares Dichtungsmittel



Besonderes & Eigenschaften

- Anschlussfugen innen und außen, an Fenstern und Außentüren, entsprechen den Anforderungen des IVD-Merkblattes Nr. 9/2014
- Glasversiegelung von Holzfenstern
- geeignet für Verbundsicherheitsglas (ohne direkten Kontakt mit PVB-Folie)
- Fugen im Sanitärbereich, entspricht den Anforderungen des IVD-Merkblatts Nr. 3
- zum Abdichten der Kanten von Metallelementen, Bodenbelägen und Fliesen in Küchen und Bädern
- Bodenfugen im Innenbereich
- neue Generation von neutral härtenden Silikondichtstoffen: Alcoxy- und Oxim (MEKO) frei
- universell kompatibel mit Farbe
- ausgestattet mit Fungizid
- schnelle Hautbildung und -verfestigung
- kann bis zu -5°C verarbeitet werden
- Die Farbvarianten ‚weiß‘ und ‚transparent‘ sind NSF-zertifiziert. Geeignet für den indirekten Kontakt mit Lebensmitteln
- Fugendichtstoff Klasse F-25LM und G-25LM nach DIN EN ISO 11600

Produktnummer	Modell	Farbe	Band	Verarbeitungstemperatur
<i>Kennzeichnung</i>				
<i>Einheit</i>			<i>(ml)</i>	<i>(°C)</i>
HE-SF9AN	Silicone-based	Anthracite	300	-5 - 40
HE-SF9BA	Silicone-based	Grey	300	-5 - 40
HE-SF9BB	Silicone-based	Bahamabeige	300	-5 - 40
HE-SF9BG	Silicone-based	Concrete Grey	300	-5 - 40
HE-SF9DB	Silicone-based	Brown	300	-5 - 40
HE-SF9EI	Silicone-based		300	-5 - 40
HE-SF9HG	Silicone-based	Light Grey	300	-5 - 40
HE-SF9MH	Silicone-based	Manhattan Grey	300	-5 - 40
HE-SF9SG	Silicone-based	Dust Grey	300	-5 - 40
HE-SF9SI	Silicone-based	Silver	300	-5 - 40
HE-SF9SW	Silicone-based	Black	300	-5 - 40
HE-SF9TR	Silicone-based	Transparent	300	-5 - 40
HE-SF9WS	Silicone-based	White	300	-5 - 40