

Walraven RapidStrut® Verbindingsstuk 90°


Technische Datasheet

Alle tests met rails type L (1,5 mm dikte) werden uitgevoerd volgens de RAL-GZ 655 richtlijn.


Alle tests werden uitgevoerd met gebruik van Walraven Schuifmoeren M12 (Art.nr. 65188012), Walraven Bouten M12 x 30 mm (Art.nr. 61481230) en Walraven Sluitringen 24 x 2.5 mm (Art.nr. 65381312).

Bevestigingsaccessoires werden vastgedraaid met een installatiekoppel (T) van 30 Nm (bij testen met rails type L) of 60 Nm (bij testen met rails type H).

Walraven RapidStrut® Verbindingsstuk 90° (BUP1000)



#66588291



Op railtype	T (Nm)	Fa,x (N)	Fa,z (N)
L (1,5 mm)	30	3.000	4.000
H (2,5 mm)	60	7.000	8.000

Wij helpen u graag verder

Zou u graag meer willen weten over een van de oplossingen in deze Technische Datasheet?
Of zou u graag willen overleggen hoe wij u kunnen helpen om de beste oplossing te vinden voor uw project?
Neem vandaag nog contact met ons op!

Technische Datasheet Walraven RapidStrut® Verbindingsstuk 90° (NL) – TR190704 ; TR180702 :- 11/2025 – PDF – Volledige inhoud onder voorbehoud van wijzigingen
* De technische gegevens zijn niet bindend en weerspiegelen niet de gegarandeerde eigenschappen van de producten. Ze zijn onderhevig aan verandering. Raadpleeg onze algemene voorwaarden. Aanvullende informatie is op verzoek beschikbaar. Het is de verantwoordelijkheid van de ontwerper om geschikte producten te selecteren voor het beoogde doel en om ervoor te zorgen dat prestatiegegevens niet worden overschreden. De installatie-instructies moeten altijd worden gelezen en opgevolgd.

Nederland

Walraven B.V.

Postbus 15
3640 AA Mijdrecht (NL)
Tel. +31 297 23 30 00
Fax +31 297 23 30 99
info.nl@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES)
Milan (IT) · Kraków (PL) · Mladá Boleslav (CZ) · Kyiv (UA) · Danville (US) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)
Singapore (SG) · Burlington (CA)