

Walraven RapidStrut® Tartórendszer

Műszaki adatok



Walraven Strut Csúszóánya



Horganyzott kivitel (horganyzott)
Tűzhorganyzott kivitel (tűzhorganyzott)
Walraven BIS UltraProtect® 1000 kivitel (BUP)
Rozsdamentes acél kivitel (rozsdamentes)

Cikkszám

65170XX (horganyzott)
65180XX (tűzhorganyzott)
651880XX (BUP)
65177XX (rozsdamentes)



Walraven RapidStrut® Szárnyas csúszóánya



Horganyzott kivitel (horganyzott)
Walraven BIS UltraProtect® 1000 kivitel (BUP)
Rozsdamentes acél kivitel (rozsdamentes)

Cikkszám

65186XX (horganyzott)
6518680XX (BUP)
6518670XX (rozsdamentes)

Termékadatok

Walraven Strut Csúszóánya és BIS RapidStrut® Szárnyas csúszóánya

Walraven Strut Csúszóánya				Walraven RapidStrut® Szárnyas csúszóánya			Méret	T _{inst.} (Nm)		
Horganyzott	Tűzhorganyzott	BUP	Rozsdamentes	Horganyzott	BUP	Rozsdamentes		S ₂ = 1,5 mm	S ₂ = 2,0 mm	S ₂ = 2,5 mm
6517006	6518006	65188006	6517706	6518606	651868006	651867006	M6	7,0	7,0	7,0
6517008	6518008	65188008	6517708	6518608	651868008	651867008	M8	25,0	25,0	25,0
6517010	6518010	65188010	6517710	6518610	651868010	651867010	M10	40,0	40,0	40,0
6517012	6518012	65188012	6517712	6518612	651868012	651867012	M12	40,0	50,0	50,0

Walraven Strut Csúszóánya és Walraven RapidStrut® Szárnyas csúszóánya

Legnagyobb megengedett teher

Méret	Fa,x (N)			Fa,z (N)		
	S ₂ = 1,5 mm	S ₂ = 2,0 mm	S ₂ = 2,5 mm	S ₂ = 1,5 mm	S ₂ = 2,0 mm	S ₂ = 2,5 mm
M6	730	880	950	2 310	2 460	2 660
M8	1 000	1 600	2 200	2 660	3 580	4 500
M10	1 200	1 950	2 550	4 210	4 600	5 000
M12	1 200	2 430	2 950	4 210	4 600	5 000



UK +44 1295 75 34 00
NL +31 297 23 30 00
BE +32 16 82 20 40
FR +33 4 76 04 10 70
ES +34 93 721 33 75

DE/AT/CH +49 921 75600
DK/NO +45 46 37 05 10
SE +46 40 36 54 20
PL +48 880 757 351
IT +34 93 721 33 75

CZ/SK +420 326 724 009
HU/RO +36 1 920 2458
HR +381 61 44 46 444
US +1 800 610 5056
CA +1 800-263-8652

UA +380 44 351 27 47
SG +65 6970 0605
UAE +971 4 8821 114
Other countries
+31 297 23 30 00